




Eco i5.2

OD-5R-3M

1200 x 1000 mm



Datos técnicos	Soporte	Cubierta	Dimensiones (mm)	Cargas máximas (kg)			Peso (kg)	
				Estática	Dinámica	Racking	PE	PE Mix
Eco i5.2 (OD-5R-3M)	5 patines	abierta	1200 x 1000 x 150	4000	2000	1250	19	19,5

Entrada: 4 entradas | Altura encajado: - mm | Reborde de seguridad: 7 / 22 mm

Datos logísticos	Camión estándar Europa		Camión estándar EEUU		Camión Mega		Camión Jumbo		Contenedor 40'	
	pila	total	pila	total	pila	total	pila	total	pila	total
Eco i5.2 (OD-5R-3M)	16	416	-	-	19	494	19	532	16	352

- Beneficios**
- Palet de plástico versátil en dimensión industrial con refuerzo metálico diseñado para maximizar el rendimiento a bajo coste
 - Diseño monobloque con una impresionante relación peso/carga
 - Excelente resistencia al impacto gracias al diseño ondulado de los bloques
 - Ideal tanto para circuito cerrado como exportación, con la correspondiente elección de material
 - Alto rendimiento con transportadores de rodillos y en estanterías altas
 - Esquinas redondeadas para reducir posibles daños durante el manipulado
 - Etiqueta RFID protegida mediante un bolsillo RFID especial
 - Compatible con los modelos Eco E5 y Eco E7
 - Palet reutilizable fabricado con plástico reciclado y 100% reciclable

- Opciones**
- Rebordes de seguridad (interno de 7 mm o externo de 22 mm)
 - Tacos de goma antideslizantes en la cubierta y debajo de ella
 - Transpondedores RFID y otras opciones de IoT
 - Colores específicos bajo pedido
 - Marcado y etiquetado individual
 - También disponible sin refuerzo metálico
 - Disponible en versión de 3 patines